

ELEKTRİKLİ MOTORLU FİLTRE PRES

Kapama ve açma işlemi tamamen hidrolik güç ünitesi tarafından sağlanır. İşlem pano üzerindeki bir düğme ile manuel ve yarı otomatik olarak yapılmaktadır.

FILTER PRESS WITH ELECTRIC AND MOTOR

On-off switching operation is at all times provided by hydraulic power unit. The operation is done manual and semi automatic through a switch on the panel.



UYGULAMA ALANLARI

- Evsel ve Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesislerinde
- Seramik Sanayi ve Boya Endüstri Tesislerinde
- Çöp vb. Katı Atıkların Susuzlaştırılmasında
- Galvaniz vb. Elektro Kaplama Sanayi
- Yağ ve Yağlı Çamurların Filtrasyonunda
- Maden ve Mermer Sanayide
- Gıda Endüstrisinde

FIELDS OF APPLICATION

- In Domestic and Industrial Wastewater Treatment Facilities
- Ceramic and Paint Industry Facilities
- In drying the Solid Waste such as Garbish etc
- Galvanize etc. Electro Plating Industry
- In filtration of Oil and Oily Muds
- In Mine and Marble Industry
- In Food Industry

BOYUTLAR VE TEKNİK ÖZELLİKLER

DIMENSIONS and TECHNICAL SPECIFICATIONS

KODLAMA Codes	250x250		500x500x10 PLK		650x650x10 PLK		800x800x10 PLK		1000x1000x10 PLK	
	MANUEL Hand Pump	ELEKTİRİK Hydrolic Pump	MANUEL Hand Pump	ELEKTİRİK Hydrolic Pump	MANUEL Hand Pump	ELEKTİRİK Hydrolic Pump	MANUEL Hand Pump	ELEKTİRİK Hydrolic Pump	MANUEL Hand Pump	ELEKTİRİK Hydrolic Pump
A	1407	1667	1312	1572	1618	1878	1678	1938	2150	2410
B	885	885	1115	1115	1525	1525	1575	1575	1700	1700
C	435	435	670	670	780	780	990	990	950	950
D	660	660	1050	1050	1225	1225	1385	1385	1465	1465
E	505	505	910	910	1040	1040	1210	1210	1250	1250
Kullanılan Motor Motor Power	—	2,2 kW	—	2,2 kW	—	4 kW	—	5,5 kW	—	5,5 kW
Plaka Kalınlıkları Plate Thickness	40 mm		48 mm		54 mm		58 mm		70 mm	

NOT: Ölçüler mm dir.